

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:	CU-LT
2. Utilizzo(i) previsto(i):	Serranda tagliafuoco rettangolare da utilizzare in combinazione con pareti divisorie per mantenere separati i compartimenti antincendio in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
3. Produttore:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Sistema(i) di AVCP:	Sistema 1
5. Norma armonizzata/documento di valutazione europeo; organismo notificato/valutazione tecnica europea, organismo di valutazione tecnica, organismo notificato; certificato di costanza della prestazione:	EN 15650:2010, BCCA con numero di identificazione 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.05-0464 2822-UKCA-CPR-0060
6. Prestazioni dichiarate secondo EN 15650:2010	(Resistenza al fuoco secondo EN 1366-2 e classificazioni secondo EN 13501-3)

Caratteristiche essenziali				Prestazione			
Gamma	Tipo parete	Parete	Tenuta	Installazione	Classificazione		
200x100 mm ≤ CU-LT ≤ 800x600 mm	Parete rigida	Calcestruzzo aerato ≥ 100 mm	Malta	1	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)		
			Gesso	1	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)		
			Lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³ + involucro rivestito	1	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
			Lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³	1	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
			Canale zincato + lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³ 1x60 mm + kit di installazione IFW	2	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
			Canale zincato + lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³ 1x80 mm + kit di installazione IFW	2	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
			Canale zincato + lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³ 2x50 mm + kit di installazione IFW	2	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
			Canale zincato + GEOFLAM® F 45 mm + malta	2	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)		
			Condotta zincato + GEOFLAM® Light 35 mm + malta	2	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)		
			Parete leggera	Pannello di cartongesso con intelaiatura metallica tipo A (EN 520) ≥ 100 mm	IFW paigalduskomplekt	3	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
					Gesso	1	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
					Lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³	1	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Canale zincato + lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³ 1x60 mm + kit di installazione IFW	2			EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
	Canale zincato + lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³ 2x50 mm + kit di installazione IFW	2			EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
	Pannello di cartongesso con intelaiatura metallica tipo F (EN 520) ≥ 100 mm	IFW paigalduskomplekt			3	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
		Gesso		1	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)		
		Malta		4	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
		Lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³ + involucro rivestito		1	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
		Lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³		1	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
		Canale zincato + lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³ 2x50 mm + kit di installazione IFW		2	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
	Parete leggera asimmetrica (parete del condotto)	Pannello di cartongesso con intelaiatura metallica tipo A (EN 520) ≥ 75 mm		Gesso	5	EI 30 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
		Pannello di cartongesso con intelaiatura metallica tipo F (EN 520) ≥ 75 mm	Lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³	5	EI 30 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
	Pavimento rigido	Pannello di cartongesso con intelaiatura metallica tipo F (EN 520) ≥ 90 mm	IFW paigalduskomplekt	6	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
		Calcestruzzo armato ≥ 110 mm	Malta	1	EI 90 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)		
Calcestruzzo armato ≥ 150 mm		Gesso	1	EI 120 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)			
		Calcestruzzo aerato ≥ 150 mm	Lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³ + involucro rivestito	1	EI 120 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)		
			Lana di roccia + rivestimento ≥ 140 kg/m ³	1	EI 90 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)		

1	Tipo di installazione: a incasso 0/90/180/270°. Distanze minime autorizzate.		2	Tipo di installazione: montaggio remoto, 0/180°. Distanze minime autorizzate.		3	Tipo di installazione: a incasso 0/90/180/270°	
4	Tipo di installazione: a incasso 0/180°. Distanze minime autorizzate.		5	Tipo di installazione: a incasso 0/180°. Distanze minime autorizzate.		6	Tipo di installazione: a incasso 0/180°. Distanze minime autorizzate.	

Condizioni di attivazione nominali/sensibilità:	Conforme
Ritardo di risposta (tempo di risposta): tempo di chiusura	Conforme
Affidabilità operativa: ciclaggio	MFUSP - 50 cicli; MMAG - 300 cicli; BFL(T) - 10000 cicli; ONE - 10000 cicli; ONE-X - 10000 cicli; UNIQ - 10000 cicli
Durabilità del ritardo di risposta:	Conforme
Durabilità dell'affidabilità operativa:	Conforme
Protezione contro la corrosione secondo EN 60068-2-52:	Conforme
Perdite da involucro serranda secondo EN 1751:	≥ classe C

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore in precedenza identificato.

Firmato in nome e per conto del produttore da:
Mathieu Steenland, Technical Manager

Oosterzele, 03/2023

