




- Hygienisches und robustes Edelstahlgehäuse
- Rundum IP65 Schutz
- Leistungsstarke Intel Core i5 oder i7 CPU der 6. Generation
- Flächenbündiger Touchscreen ohne „Schmutzkante“ (Resistiv oder PCT-Glas-Multi-Touch)
- Displaygrößen von 12" bis 27"
- Optional 100 - 240V (AC) Netzteil geschützt integriert
- Optional W-LAN, Bluetooth, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness
- Individuelle Schnittstellen und Anpassungen möglich

- Hygienic and sturdy stainless steel housing
- All around IP65 protection
- Powerful Intel Core i5 or i7 CPU of the 6th generation
- Flush-mounted touchscreen without "dirt edge" (resistive or PCT glass multi-touch)
- Display sizes from 12" to 27"
- Optional integrated 100 - 240V (AC) power supply protected
- Optional Wi-Fi, Bluetooth, extended temperature range, high-brightness



Festplatten-Wechselschacht
Hard disk quick-change frame



Industriekonnektoren
Industrial connectors



Variable Kabeldurchführung
Variable cable gland



Optionaler Barcodescanner
Optional barcode scanner

HIPEC-PRO-VA-17X0

Prozessor / Processor

Intel 6th Gen. Core i5-6300U (2 x 2.40 - 3.00 GHz) CPU,
optional Intel Core i7-6600U (2 x 2.60 - 3.40 GHz) CPU

Arbeitsspeicher / RAM

4GB DDR3 RAM, erweiterbar auf max. 16GB / 4GB DDR3 RAM, expandable to max. 16GB

Massenspeicher / Mass storage

12" 1 x Half-Size 1.8" SSD, 15" - 27" 1 x 2.5" HDD/SSD

Anschlüsse / I/O connectors

1 x Spannungseingang, 1 x RS-232/422/485, 1 x RS232, 2 x GB-LAN, 4 x USB 3.0,
1 x DisplayPort, 1 x Audio, Anschlüsse extern: 1 x Spannungseingang, 2 x COM, 2 x GB-LAN,
3 x USB, 3.0 per Industrie-Konnektoren, alternativ variable Kabeldurchführung mit IP65 Schutz /
1 x power input, 1 x RS-232/422/485, 1 x RS232, 2 x GB-LAN, 4 x USB 3.0,
1 x DisplayPort, 1 x audio, external connections: 1 x voltage input, 2 x COM, 2 x GB-LAN,
3 x USB, 3.0 via industrial connectors, alternatively variable cable gland with IP65 protection

Erweiterungsslots / Expansion slots

1 x Mini-PCIe

Displayvarianten / Display versions

12"	1024 x 768 px, 500 cd/m ²	19"	1280 x 1024 px, 350 cd/m ²
15"	1024 x 768 px, 400 cd/m ²	21.5"	1920 x 1080 px, 250 cd/m ²
15.6"	1366 x 768 px, 300 cd/m ²	27"	1920 x 1080 px, 350 cd/m ²
18.5"	1366 x 768 px, 300 cd/m ²		

Touchscreen / Touchscreen

HIPEC-PRO-VA-17X0: Resistiver Touchscreen / Resistive touchscreen
HIPEC-PRO-VA-17X0-P: PCT Glas-Multi-Touch, 7H Oberflächenhärte / PCT glass multi-touch,
7H surface hardness

Abmessungen (BxHxT) /
Dimensions (WxHxD)

12"	357 x 295 x 58.7 mm	19"	498 x 404 x 68.7 mm
15"	405 x 328 x 64.7 mm	21.5"	588 x 380 x 68.7 mm
15.6"	438 x 288 x 64.7 mm	27"	695 x 433 x 69 mm
18.5"	490 x 315 x 68.7 mm		

Umgebungsbedingungen /
Environmental conditions

0°C ~ 50°C, 10 - 90% bei 40°C nicht kondensierend /
0°C ~ 50°C, 10 - 90% not condensing at 40°C

Spannungsversorgung / Power input

12 ~ 24V DC, optional 100 - 240V AC Netzteil integriert /
12 ~ 24V DC, optional 100 - 240V AC power supply integrated

Gehäuse / Housing

Edelstahlgehäuse (V2A) / Stainless steel housing (V2A)

Befestigung / Mounting

VESA-Montage / VESA mounting

IP-Schutz / IP-Rating

Rundum IP65 / All sides IP65

Unterstützte Betriebssysteme /
Supported operating systems

Windows 7, Windows 7 embedded, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT, Linux/Unix

Unterstützte Bussysteme /
Supported communication buses

USB, RS232/RS422/RS485, EtherCAT, PROFIBUS*, SERCOS*, DeviceNET*, CANopen*, etc*
(* optional)

Zertifizierungen / Certifications

CE, UL

Weitere Produktoptionen /
Additional product options

Wi-Fi, Bluetooth, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness /
Wi-Fi, Bluetooth, extended temperature range, high-brightness