

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	KAMOUFLAGE P
2. Verwendungszweck(e):	Entrauchungsklappe für Rauchschutzsysteme und für Mehrfache Brandabschnitte bei Brandtemperaturen oder für Einzelne Brandabschnitte.
3. Hersteller:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 1
5. Harmonisierte Norm / Europäisches Bewertungsdokument; notifizierte Stelle(n) / Europäische Technische Bewertung, technische Bewertungsstelle, notifizierte Stelle(n); Leistungsfähigkeitsbescheinigung(en):	EN 12101-8:2011, Die unter der Kennnummer 1812 zugelassene Efectis Produktzertifizierungsstelle; Efectis_1812_CPR_1043
6. Erklärte Leistung gemäß EN 12101-8:2011	(Feuerwiderstand gemäß EN 1366-10 und Klassifizierungen gemäß EN 13501-4)

Wesentliche Merkmale				Leistung	
Bereich	Produkt	Typ	Material	Einbau	Klassifizierung
350x385 mm ≤ Kamouflage P 1V ≤ 700x775 mm; 550x1075 mm	Kamouflage 60 P	Kanal	Promatect L500 ≥ 30 mm	1	EI 60 (h _{od} i ↔ o) S 1500 AA multi
			Geoflam ≥ 30 mm	1	
			Geotec ≥ 30 mm	1	
			Tecniver ≥ 35 mm	1	
			Glasroc F V500 ≥ 35 mm	1	
			Exthamat ≥ 25 mm	1	
			Desenfire HD ≥ 25 mm	1	
			Desenfire THD ≥ 25 mm	1	
	Kamouflage 120 P	Kanal	Promatect L500 ≥ 40 mm	1	EI 90 (h _{od} i ↔ o) S 1500 AA multi
			Geoflam ≥ 35 mm	1	
			Tecniver ≥ 45 mm	1	
			Exthamat ≥ 30 mm	1	
			Desenfire THD ≥ 25 mm	1	
			Desenfire THD ≥ 25 mm	1	
	Kamouflage 120 P	Kanal	Promatect L500 ≥ 50 mm	1	EI 120 (h _{od} i ↔ o) S 1500 AA multi
			Geoflam ≥ 45 mm	1	
			Geoflam Light ≥ 35 mm	1	
			Geotec ≥ 45 mm	1	
			Tecniver ≥ 50 mm	1	
			Glasroc F V500 ≥ 50 mm	1	
Exthamat ≥ 35 mm			1		
Desenfire HD ≥ 35 mm			1		
Desenfire ≥ 45 mm	1				
Desenfire STR ≥ 25 mm	1				

Harmonisierte Norm
EN 12101-8:2011

1 Einbauart: Kanal-Montage/Schachtmontage 0/90°/180°/270°



Aktivier-/Empfindlichkeits-Nennbedingungen:	Geprüft - automatische Öffnung
Anspruchverzögerung (Anspruchzeit): Schließzeit	Geprüft - automatische Öffnung
Betriebssicherheit: Zyklen	300 Zyklen (ohne Belastung)
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung:	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit:	Bestanden
Zugelassenes Zubehör	Acrylfarbenanstrich der Klappe und Kunststoffanstrich auf der nicht dem Brandherd zugekehrten Rahmenseite; Aufgeklebtes Tapetenpapier auf der nicht dem Brandherd zugekehrten Seite; ATOUT RAL 9010; KAP Einbaurahmen
Hohe Betriebstemperatur (HOT 400/30):	NPD (keine Leistungsangaben)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Frank Verlinden, Head of Product Management

Frank Verlinden

Oosterzele, 01/11/2023

