

CRS60

Ronde EI60S brandklep voor opbouw en montage op afstand



CE
0749



Inhoudstafel

Prestatieverklaring	4
Productvoorstelling CRS60	5
Gamma en afmetingen CRS60	5
Evolutie - kits	6
Opslag en behandeling	9
Plaatsing	9
Plaatsing op minimale afstanden van een andere brandklep of van een aanpalende wand/vloer	10
Plaatsing in massieve wand, afdichting met acrylaatkit	11
Plaatsing in massieve wand, afdichting met steenwol	12
Plaatsing in massieve wand, afdichting met gips of mortel	13
Plaatsing in massieve wand, afdichting harde steenwolplaten met coating	14
Plaatsing in flexibele wand (metal stud en gipskartonplaten), afdichting met acrylaatkit	15
Plaatsing in flexibele wand (metal stud en gipskartonplaten), afdichting met steenwol	16
Plaatsing in flexibele wand, afdichting met gips of mortel	17
Plaatsing in flexibele wand, afdichting harde steenwolplaten met coating	18
Plaatsing in flexibele schachtwand	19
Plaatsing in massieve vloer, afdichting met acrylaatkit	20
Plaatsing in massieve vloer, afdichting met steenwol	21
Plaatsing op afstand van een massieve wand, afdichting met acrylaatkit	22
Plaatsing op afstand van een massieve wand, afdichting met steenwol	23
Plaatsing op afstand van een flexibele wand, afdichting met acrylaatkit	24
Plaatsing op afstand van een flexibele wand, afdichting met steenwol	25
Plaatsing op afstand van een flexibele schachtwand	26
Plaatsing op afstand van een vloer, afdichting met acrylaatkit	27
Plaatsing op afstand van een vloer, afdichting met steenwol	28
Bediening en mechanismen	30
Elektrische aansluiting	36
Gewichten	38
Selectiegegevens	39
Bestelvoorbeeld	39
Goedkeuring en certificaten	39

Verklaring van de afkortingen en iconen

Bn (=Wn) = nominale breedte	E.TELE = spanning magneet	Sn = netto doorlaat
Hn = nominale hoogte	E.ALIM = spanning motor	ζ [-] = drukverliescoëfficiënt
Dn = nominale diameter	V = volt	Q = luchtdebiet
E = vlamdichtheid	W = watt	ΔP = statisch drukverlies
I = thermische isolatie	Auto = automatisch	v = aanstroomsnelheid in kanaal
S = rookdichtheid: max. 200 m ³ /(h m ²)	Télé = afstandsgestuurd	Lwa = A-gewogen geluidsvermogen niveau
volgens EN 1366-2	Pnom = nominaal vermogen	Lw oct = geluidsvermogen per octaafblad
Pa = pascal	Pmax = maximaal vermogen	dB(A) = A-gewogen decibelwaarde
ve = doorvoering in verticale wand	GKB (type A) / GKF (type F): "GKB" wijst op standaard gipskartonplaten (type A volgens EN 520); "GKF" platen bieden een hogere brandweerstand voor gelijke plaatdikten (type F volgens EN 520)	ΔL = correctiefactor
ho = doorvoering in horizontale vloerplaat	Cal-Sil = calcium-silicaat	
o -> i = vervult de criteria van buiten (o) naar binnen (i)	OP = optie (met het product geleverd)	
i <-> o = willekeurige vuurzijde	KIT = kit (los geleverd voor herstelling of upgrade)	
V AC = wisselspanning	PG = kadertype voor aansluiting op kanaal	
V DC = gelijkspanning		

	optimale akoestische prestaties		optimale netto doorlaat en minimaal drukverlies
	luchtdichtheidsklasse ATC 3 volgens EN1751 (voorheen C)		geschikt voor montage buiten de wand

PRESTATIEVERKLARING

CE_DoP_Rf-t_C16_NL - G-01/02/2026

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	CR560
2. Beoogd(e) gebruik(en):	Ronde brandklep voor gebruik ter hoogte van een scheidingsconstructie voor het behouden van brandcompartimentering in HVAC-systemen.
3. Fabrikant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm / Europees beoordelingsdocument: aangemelde instantie(s) / Europese technische beoordeling, technische beoordelingsinstantie, aangemelde instantie(s): certificaat van prestatiebestendigheid:	EN 15650:2010, BCCA met identificatienummer 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650:20-2517
6. Aangegeven prestatie(s) volgens EN 15650:2010	(Brandweerstand volgens EN 1366-2 en classificatie volgens EN 13501-3)

Essentiële kenmerken		Afdichting		Installatie		Prestaties	
Gamma	Type	Constructie				Classificatie	
Ø 100-630 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm		Brandwerende acrylaatkit	1	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	Geharmoniseerde norm EN 15650:2010
				Brandwerende acrylaatkit	2	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Brandwerende acrylaatkit	3	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
				Steenwol + coating met acrylaatkit	3	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
				Steenwol + coating met acrylaatkit	2	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Gecoate steenwol + coating ≥ 140 kg/m³	3	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Mortel / Gips	3	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 100 mm		Brandwerende acrylaatkit	1	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Brandwerende acrylaatkit	2	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Steenwol + coating met acrylaatkit	3	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)	
Flexibele wand				Steenwol + coating met acrylaatkit	2	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)	
		Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100 mm		Brandwerende acrylaatkit	1	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Brandwerende acrylaatkit	2	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Brandwerende acrylaatkit	3	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
				Steenwol + coating met acrylaatkit	3	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
				Steenwol + coating met acrylaatkit	2	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Gecoate steenwol + coating ≥ 140 kg/m³	3	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Mortel / Gips	3	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Brandwerende acrylaatkit	3	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
				Brandwerende acrylaatkit	2	EI 60 (V _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
Asymmetrische flexibele wand (schachtwand)		Metal stud gipsplaten Type F (EN 520) ≥ 80 mm					
1	Installatiemethode: opbouw, 0-360° (300 Pa), Minimum afstand toegestaan.	360°	2	Installatiemethode: montage op afstand, 0-360°	360°	3	Installatiemethode: opbouw, 0-360° (300 Pa)

Nominale activeringscondities/geveelheid:
Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd
Operationele betrouwbareheid: cyclische bewegingen
Duurzaamheid van de reactievertraging:
Duurzaamheid van operationele betrouwbareheid:
Bescherming tegen corrosie volgens EN 6068-2:52
Luchtdichtheid (lekage over tunnel) volgens EN 1751:
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.



Rf-t

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Duchan Laplace, R&D Manager

Oosterzele, 01/02/2026

Productvoorstelling CRS60

Ronde brandklep met een brandweerstand tot 60 minuten. De opbouwkraag en korte kleptunnel garanderen een snelle en eenvoudige montage, zowel in opbouw op de wand als op afstand van de wand. Het geoptimaliseerde ontwerp van deze brandklep zorgt voor uitstekende luchttechnische en akoestische prestaties. Verkrijgbaar in diameters 100-630 mm.


Brandkleppen worden geplaatst waar ventilatiekanalen de compartimentswand/-vloer doorkruisen. Ze zorgen ervoor dat de vuurbestendigheid van de compartimentsgrenzen en de rookdichtheid gewaarborgd blijven en onderscheiden zich door hun brandweerstand, hun aeraulische eigenschappen en hun installatiegemak. De kleppen van Rf-Technologies zijn allemaal CE gemarkeerd. Ze kunnen uitgerust worden met verschillende soorten mechanismen volgens de specifieke behoeften van het project en de lokale reglementering.

- ✓ montagevriendelijk
- ✓ optimale netto doorlaat en minimaal drukverlies
- ✓ optimale akoestische prestaties
- ✓ luchtdichtheidsklasse ATC 3 volgens EN1751 (voorheen C)




- geschikt voor opbouw op massieve wand/vloer, flexibele wand en flexibele schachtwand (metal stud gipskarton wand)
- minimale afstand toegelaten
- geschikt voor montage buiten de wand of vloer
- getest volgens EN 1366-2 tot 500 Pa
- onderhoudsvrij
- voor binnentoepassingen
- gebruikstemperatuur: max 50°C

1. tunnel in gegalvaniseerd staal
2. klepblad
3. bedieningsmechanisme
4. rubberen dichtingsring
5. dichtingsring klepblad
6. kraag
7. opzwellende strook
8. bevestigingsplaatje



Gamma en afmetingen CRS60


ØDn (mm)	100	125	160	200	250	315	400	500	630
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




Uitsteken klepblad: X = langs de mechanisme zijde,
Y = langs de muurzijde



ØDn (mm)	100	125	160	200	250	315	400	500	630
X	-	-	-	-	-	23	66	116	181
Y	-	-	10	30	55	88	130	180	245
A	15	15	15	15	15	15	27	27	27

	ONE	BFNT	BFLT
P	141	134.8	130
Q	136	98	80
Z	60.8	49	40



Evolutie - kits

	KIT ONE T 24 FDCU L	Veerteruggangmotor ONE 24V (met smeltlood T) + unipolaire eindeloop- en beginloopschakelaar
	KIT ONE T 24 FDCU ST L	Veerteruggangmotor ONE 24V (met smeltlood T) + unipolaire eindeloop- en beginloopschakelaar + stekkeraansluiting (ST)
	KIT ONE T 230 FDCU L	Veerteruggangmotor ONE 230V (met smeltlood T) + unipolaire eindeloop- en beginloopschakelaar
	KIT ONE T 230 FDCU ST L	Veerteruggangmotor ONE 230V (met smeltlood T) + unipolaire eindeloop- en beginloopschakelaar + stekkeraansluiting (ST)
	KIT ONE-X 24 L	Veerteruggangmotor ONE-X 24V (met verlengd smeltlood T) met geïntegreerde communicatiemodule
	KIT ONE-X 230 L	Veerteruggangmotor ONE-X 230V (met verlengd smeltlood T) met geïntegreerde communicatiemodule
	KIT BFLT24	Veerteruggangmotor BFL 24V met thermischezekering (T)
	KIT BFLT24-ST	Veerteruggangmotor BFL 24V met thermischezekering (T) en stekkeraansluiting (ST)

	KIT BFLT24-SR	Veerteruggangmotor BFL 24V met thermische zekering (T) en modulerende functie
	KIT BFLT230	Veerteruggangmotor BFL 230V met thermische zekering (T)
	KIT BFLT230-ST	Veerteruggangmotor BFL 230V met thermische zekering (T) en stekkeraansluiting (ST)
	KIT BFNT24	Veerteruggangmotor BFN 24V met thermische zekering (T)
	KIT BFNT24-ST	Veerteruggangmotor BFN 24V met thermische zekering (T) en stekkeraansluiting (ST)
	KIT BFNT24-SR	Veerteruggangmotor BFN 24V met thermische zekering (T) en modulerende functie
	KIT BFNT230	Veerteruggangmotor BFN 230V met thermische zekering (T)
	KIT BFNT230-ST	Veerteruggangmotor BFN 230V met thermische zekering (T) en stekkeraansluiting (ST)


KIT SN2 BFL/BFN

Bipolaire eindeloop- en beginloopschakelaar


FUS72 ONE L

Smeltlood 72°C


MECT

Testkoffer voor bedieningsmechanismen 24/48 V (magneet, motor, eindeloop- en beginloopschakelaars)


KIT UG8

De UG8 optische rookdetector is een autonome eenheid voor kanaalmontage. Het bemonstert lucht in het ventilatiekanaal via de venturi-buis en analyseert deze in de behuizing buiten het kanaal. De UG8 is een CE-gemarkeerd product, gecertificeerd volgens EN54-27. Het kan direct worden aangesloten op een brandmeldcentrale. Hij kan rechtstreeks worden aangesloten op een brandklep: in geval van rookdetectie schakelt de UG8 de stroom naar de actuator van de brandklep uit en sluit de klep. De UG8 is uitgerust met LED's die de normale werking, het rookalarm, de vervuiling en het service-alarm aangeven. De status kan ook op afstand worden gecontroleerd via relaisuitgangen.

Opslag en behandeling

Aangezien het product een veiligheidselement is, is een bijzondere zorg inzake opslag en behandeling noodzakelijk.

Vermijd:

- schokken en beschadigingen
- contact met water
- vervorming van het product

Het is aangewezen:

- te lossen in een droge zone
- de klep niet te kantelen om te verplaatsen
- de klep niet te gebruiken als stelling, als werktafel, enz
- kleinere kleppen niet in grotere op te bergen

Plaatsing


Algemeen

- De plaatsing dient steeds te gebeuren conform het installatievoorschrift en het classificatierapport.
- As oriëntatie: zie prestatieverklaring.
- Vermijd obstructie van aansluitende kanalen.
- Inbouw van het product: altijd met gesloten klepblad.
- Kijk na of het klepblad vrij kan bewegen.
- Bij montage dienen de veiligheidsafstanden t.o.v. andere constructie-elementen gerespecteerd te worden. Het bedieningsmechanisme moet ook toegankelijk zijn: voorzie een speling van 200 mm rond de behuizing.
- De klasse van luchtdichtheid blijft behouden indien de installatie van de brandklep gebeurt conform de installatievoorschriften
- Rf-t brandkleppen worden steeds getest in gestandaardiseerde draagconstructies volgens EN 1366-2. De behaalde resultaten gelden voor gelijksoortige draagconstructies met een brandweerstand, dikte en dichtheid gelijk aan of groter dan de draagconstructie van de test.
- Als de wanddikte groter is dan de minimale dikte aangegeven in onze installatievoorschriften, gelden volgende voorwaarden voor de afdichtdiepte:
 - Bij flexibele wanden en sandwichpaneelsysteemwanden moet de afdichting steeds over de volledige diepte van de wand aangebracht worden.
 - Bij massieve wanden, massieve vloeren en gipsblokkenwanden volstaat de minimale afdichtdiepte zoals aangeduid in onze installatievoorschriften (vaak gelijk aan de minimale wanddikte). Afdichting aan te brengen ter hoogte van het klepblad (vanaf de wall limit aanduiding/inbouwaanslag).
- Bij inbouw van een brandklep in een flexibele metal stud wand is het bij sommige installatiemethodes vanuit brandtechnisch oogpunt niet noodzakelijk om versterkingsprofielen rond de wandopening aan te brengen (zie verder). Hou voor opbouw van dit type wanden steeds rekening met de algemene instructies van de producent van deze wandsystemen.
- De klep moet bereikbaar zijn voor inspectie en onderhoud.
- Minstens 2 visuele controles per jaar zijn aangewezen.



TEST

2023	☒		☒
2024	☒		☒
2025	☒		☐
2026	☐		☐
2027	☐		☐




Productspecifiek

- Aan de ene zijde van de brandklep fungeert de opbouwkraag als aanslag voor het luchtkanaal. Aan de andere zijde wordt de aanslag voor het kanaal gevormd door de uiteinden van de bevestigingsplaatjes en de mechanismebrug.
- Het is niet vereist om het kanaal aan de brandklep te bevestigen met schroeven, maar het is wel toegestaan. De schroeven mogen doorheen de rubberen dichtingsring aangebracht worden. Maximale schroeflengte 9,5mm.
- Diameter 100 tot en met 315 heeft 2 bevestigingsplaatjes. Diameter 400 tot en met 630 heeft 4 bevestigingsplaatjes.

Plaatsing op minimale afstanden van een andere brandklep of van een aanpalende wand/vloer

1




1. Principe

Volgens de Europese testnorm EN 1366-2 bedraagt de minimaal vereiste afstand tussen 2 brandkleppen 200 mm en tussen een brandklep en een andere (draag)constructie 75 mm. Enkel als de klep op een kortere afstand van andere elementen werd getest mag ze ook zo geplaatst worden.

Deze brandklep van Rf-Technologies werd met succes getest en mag geïnstalleerd worden op een kortere afstand dan het door de norm vastgelegde minimum in volgende inbouwsituaties:

- Plaatsing in massieve wand, afdichting met acrylaatkit
- Plaatsing in flexibele wand (metal stud en gipskartonplaten), afdichting met acrylaatkit
- Plaatsing in massieve vloer, afdichting met acrylaatkit

2



2. Beperkingen


Er mogen maximaal 2 kleppen naast elkaar op een minimale afstand van wand en/of plafond/vloer geïnstalleerd worden. Voor installatie van een derde brandklep (of een tweede paar brandkleppen) dient een afstand van 200 mm gerespecteerd te worden ten opzichte van het eerste paar (te meten van kleptunnel tot kleptunnel).

Plaatsing in massieve wand, afdichting met acrylaatkit


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Brandwerende acrylaatkit


1




2



3



4




Plaatsing in massieve wand, afdichting met steenwol


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Steenwol + coating met acrylaatkit
			El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)


1




2



3



4




Plaatsing in massieve wand, afdichting met gips of mortel


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve wand	Mortel / Gips	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)


1



2



3




Plaatsing in massieve wand, afdichting harde steenwolplaten met coating


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Gecoate steenwol + coating ≥ 140 kg/m ³
			El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)

1




2




2. De gecoate steenwolplaten mogen vervangen worden door een gelijkaardig type steenwolplaat met minstens dezelfde brandreactieklasse, dichtheid en dikte (getest volgens EN 1366-3).

3



4




Plaatsing in flexibele wand (metal stud en gipskartonplaten), afdichting met acrylaatkit


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Flexibele wand Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Brandwerende acrylaatkit	El 60 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)


1




2




3



4



5




Plaatsing in flexibele wand (metal stud en gipskartonplaten), afdichting met steenwol


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Flexibele wand Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Steenwol + coating met acrylaatkit	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)


1




2




3



4



5




Plaatsing in flexibele wand, afdichting met gips of mortel


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Flexibele wand Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Mortel / Gips	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)


1




2



3



4




Plaatsing in flexibele wand, afdichting harde steenwolplaten met coating


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Gecoate steenwol + coating $\geq 140 \text{ kg/m}^3$ EI 60 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)


1




2



3




4



3. De gecoate steenwolplaten mogen vervangen worden door een gelijkaardig type steenwolplaat met minstens dezelfde brandreactieklasse, densiteit en dikte (getest volgens EN 1366-3).

5




Plaatsing in flexibele schachtwand


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Asymmetrische flexibele wand (schachtwand)	Brandwerende acrylaatkit	El 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)


1




2



3



4




Plaatsing in massieve vloer, afdichting met acrylaatkit


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype		Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 100 mm	Brandwerende acrylaatkit	El 60 (h_0 i ↔ o) S - (300 Pa)


1




2




3



4



5




Plaatsing in massieve vloer, afdichting met steenwol


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 100 mm	Steenwol + coating met acrylaatkit


1




2




3



4



5




Plaatsing op afstand van een massieve wand, afdichting met acrylaatkit


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype		Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Brandwerende acrylaatkit	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)

1




2




2. Voorzie ophanging waar nodig volgens de instructies van de producent van de kanalen.

3




3. Opgelet: zorg ervoor dat de schroeven de beweging van het kleblad niet hinderen.

4



4. Isoleer het kanaal met rotswol (min. EI 60 S) volgens de instructies van de producent van de rotswol.

5




Plaatsing op afstand van een massieve wand, afdichting met steenwol


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Steenwol + coating met acrylaatkit
			El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)

1




2




2. Voorzie ophanging waar nodig volgens de instructies van de producent van de kanalen.

3




3. Opgelet: zorg ervoor dat de schroeven de beweging van het klepblad niet hinderen.

4



4. Isoleer het kanaal met rotswol (min. EI 60 S) volgens de instructies van de producent van de rotswol.

5




Plaatsing op afstand van een flexibele wand, afdichting met acrylaatkit


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Brandwerende acrylaatkit


1




2



3




4




3. Voorzie ophanging waar nodig volgens de instructies van de producent van de kanalen.

4. Opgelet: zorg ervoor dat de schroeven de beweging van het klepblad niet hinderen.

5



6



5. isoleer het kanaal met rotswol (min. EI 60 S) volgens de instructies van de producent van de rotswol.


Brandwerende
acrylaatkit

Plaatsing op afstand van een flexibele wand, afdichting met steenwol


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Steenwol + coating met acrylaatkit


1




2



3




4




3. Voorzie ophanging waar nodig volgens de instructies van de producent van de kanalen.

4. Opgelet: zorg ervoor dat de schroeven de beweging van het klepblad niet hinderen.

5



6




5. Isoleer het kanaal met rotswol (min. EI 60 S) volgens de instructies van de producent van de rotswol.

Plaatsing op afstand van een flexibele schachtwand


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype		Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Asymmetrische flexibele wand (schachtwand)	Metal stud gipsplaten Type F (EN 520) ≥ 80 mm	Brandwerende acrylaatkit	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)


1




2



3




4



3. Voorzie ophanging waar nodig volgens de instructies van de producent van de kanalen.

4. Opgelet: zorg ervoor dat de schroeven de beweging van het klepblad niet hinderen.

5




5. isoleer het kanaal met rotswol (min. El 60 S) volgens de instructies van de producent van de rotswol.

Plaatsing op afstand van een vloer, afdichting met acrylaatkit


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 100 mm	Brandwerende acrylaatkit
			El 60 (h_0 i ↔ o) S - (300 Pa)


1




2



3




4




4. Opgelet: zorg ervoor dat de schroeven de beweging van het klepblad niet hinderen.

5



5. Isoleer het kanaal met rotswol (min. El 60 S) volgens de instructies van de producent van de rotswol.

6




Plaatsing op afstand van een vloer, afdichting met steenwol


Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma	Wandtype	Afdichting	Classificatie
Ø 100-630 mm	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 100 mm	Steenwol + coating met acrylaatkit
			El 60 (h ₀ i ↔ o) S - (300 Pa)


1




2



3




4




4. Opgelet: zorg ervoor dat de schroeven de beweging van het klepblad niet hinderen.

5



5. Isoleer het kanaal met rotswol (min. El 60 S) volgens de instructies van de producent van de rotswol.

6



Onderhoud

- Geen specifiek onderhoud vereist.
- Minstens 2 visuele controles per jaar zijn aangewezen.
- Verwijder stof en ander vuil voor het in werking stellen van het product.
- Respecteer de lokale regels betreffende onderhoud (bijv. NF S 61-933) en EN13306.
- Lees de onderhoudsvorschriften op onze website:
https://www.rft.eu/assets//PIM/DOCUMENTS/BROCHURE%20KITS/BRO_K139_MAINTENANCE_C.pdf
- Gebruik de klep bij maximaal 95% luchtvochtigheid, niet condenserend.
- Het reinigen van de brandklep kan met een droge of licht vochtige doek plaatsvinden. Het gebruik van schurende of mechanische (borstel) reinigingsmiddelen is niet toegestaan.


Bediening en mechanismen



ONE Op afstand bediende veerteruggangsmotor

De veerteruggangsmotor ONE is speciaal ontwikkeld om Rf-t brandkleppen van alle afmetingen eenvoudig automatisch en vanop afstand te bedienen. De ONE bestaat in 5 uitvoeringen, namelijk 24 of 230 volt met een begin- en eindeloopschakelaar (FDCU) en optioneel met stekkeraansluiting (ST) of 24 volt met een dubbele set van begin- en eindeloopschakelaars (FDCB).

1. ontgrendelingsknop
2. indicator klepbladpositie
3. LED
4. batterij compartiment voor herwapening



Ontgrendeling

- **manuele ontgrendeling:** druk 1x kort op de knop (1).
- **automatische ontgrendeling:** zodra de reactietemperatuur van het smeltlood (72°C) bereikt is.
- **afstandgestuurde ontgrendeling:** door het onderbreken van de voedingsspanning.

Herwapening

- **manuele herwapening:** open het batterij compartiment (4) en druk een 9V batterij tegen de contactveren. Houd deze op positie tot de LED (3) continu oplicht.
Controleer op de indicator (2) of het klepblad in open stand staat.
Verwijder de batterij, de LED dooft uit.
Sluit het batterij compartiment.
- **gemotoriseerde herwapening:** schakel de voedingsspanning minstens 5 sec uit.
Voed de ONE (respecteer de aangegeven spanning) min 75 sec.
De beweging van de ONE stopt automatisch bij het bereiken van de eindeloop (klep open).

Opgelet:

- ⚠ Als de LED (3) snel knippert (3x/sec), dan dient een nieuwe batterij gebruikt te worden (batterij is leeg).
- ⚠ Een traag knipperende LED (3) (1x/sec), betekent dat de wapening bezig is.
- ⚠ Een continu oplichtende LED (3), betekent dat de wapening voltooid is en spanning aanwezig is.
- ⚠ Wanneer de ONE voedingsspanning detecteert op de voedingskabel, volstaat het om de batterij korte tijd aan te leggen om het wapenen te starten.
- ⚠ De voedingskabel van deze motor kan niet afzonderlijk worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het gehele toestel worden vervangen.
- ⚠ De behuizing van het mechanisme bevat een temperatuursensor. Wanneer de temperatuur in de behuizing 72°C bereikt, wordt het mechanisme ontgrendeld. De LED knippert 2 keer per seconde. Wanneer de temperatuur terug onder 72°C gaat, kan het mechanisme enkel terug gemotoriseerd gewapend worden, wanneer er eerst een manuele herwapening (met batterij) gebeurt.
- ⚠ De eindeloopschakelaars hebben na bediening 1 sec. nodig om een stabiele positie aan te nemen.
- ⚠ Zorg ervoor dat de thermische zekering in de veerteruggangsmotor aanwezig is. De veerteruggangsmotor werkt mogelijk niet correct als dit niet het geval is.


	prod. < 1/7/2015				prod. ≥ 1/7/2015			
	CR60(1s) CR120	CU-LT CU-LT-1s	CR2≤400 CU2≤1200	CR2>400 CU2>1200	CR60(1s) CR120(1s)	CU-LT CU-LT-1s	CR2≤400 CU2≤1200	CR2>400 CU2>1200
Kit ONE	●	●	●		●	●	●	●



ONE-X Veerteruggangmotor met geïntegreerde communicatiemodule.

De ONE-X is een veerteruggangmotor met geïntegreerde communicatiemodule. De ONE-X laat toe het volledige gamma Rf-t brandkleppen automatisch en vanop afstand te bedienen. De ONE-X bestaat in 2 varianten: 24V en 230V.

1. ontgrendelingsknop
2. indicator klepbladpositie
3. LED rood: status
4. batterijcompartiment
5. LED blauw: communicatie
6. LED oranje: foutmelding
7. voeding
8. buskabel



Ontgrendeling

- **manuele ontgrendeling:** druk 1x kort op de knop (1).
- **automatische ontgrendeling:** zodra de reactietemperatuur van het smeltlood (72°C) bereikt is.
- **afstandgestuurde ontgrendeling:** via ZENiX controller

Herwapening

- **manuele herwapening:** Open het batterijcompartiment (4) en druk een 9V batterij tegen de contacten. Hou deze op positie tot de rode status LED (3) continu oplicht. Controleer of de indicator (2) of het klepblad in open stand staat. Verwijder de batterij. Sluit het batterijcompartiment.
- **gemotoriseerde herwapening:** via ZENiX controller. Door aanleggen spanning bij eerste gebruik.

Opgelet:

- ⚠ Wanneer de ONE-X voedingsspanning detecteert op de voedingskabel, volstaat het om de batterij korte tijd aan te leggen om het wapenen te starten op voorwaarde dat de ZENiX controller de klep in open stand heeft gestuurd of de ONE-X een eerste maal in werking wordt gesteld.
- ⚠ De voedingskabel van deze motor kan niet afzonderlijk worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het gehele toestel worden vervangen.
- ⚠ De behuizing van het mechanisme bevat een temperatuursensor. Wanneer de temperatuur in de behuizing 72°C bereikt, wordt het mechanisme ontgrendeld. De LED knippert 2 keer per seconde. Wanneer de temperatuur terug onder 72°C gaat, kan het mechanisme enkel terug gemotoriseerd gewapend worden, wanneer er eerst een manuele herwapening (met batterij) gebeurt.
- ⚠ De eindeloopschakelaars hebben na bediening 1 sec. nodig om een stabiele positie aan te nemen.

Veiligheidsvoorschriften:

- ⚠ De ONE-X mag niet gebruikt worden voor andere dan de gespecificeerde toepassingen, in bijzonder niet in vliegtuigen en andere luchtvaarttuigen.
- ⚠ Het bedrijf dat de ONE-X aankoopt en/of monteert draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de correcte werking van het hele systeem. Enkel bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle wettelijke en reglementaire voorschriften in acht worden genomen.
- ⚠ Dit apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle plaatselijk geldende voorschriften en eisen moeten strikt in acht worden genomen.



BFLT Op afstand bediende veerteruggangmotor

De veerteruggangmotor BFLT is speciaal ontworpen om brandkleppen vanop afstand te bedienen. De BFLT variëte is bestemd voor brandkleppen met kleinere afmetingen (CR60, CR120, CR2 met $\varnothing \leq 400$ mm, CRS60 met $\varnothing \leq 315$ mm, CU2 / CU2-15 / CU4 met B+H ≤ 1200 mm of voor CU-LT en CU-LT-1s). Voor Markage FD met H = 200 mm of H = 2200 mm (in combinatie met BFT-motor).

1. vergrendelknop
2. stekkeraansluiting (ST)
3. toegang voor manuele herwapening
4. thermo-elektrische zekering (T)



Opties - bij bestelling

SN2 BFL/BFN

Bipolaire eindeloop- en beginloopschakelaar

Ontgrendeling

- **manuele ontgrendeling:** zet de vergrendelknop in "unlock" positie of druk op de knop "test" van de sonde.
- **automatische ontgrendeling:** zodra de reactietemperatuur (72°C) van de thermische zekering bereikt is.
- **afstandgestuurde ontgrendeling:** door het onderbreken van de voedingsspanning.

Opgelet:

⚠ De thermo-elektrische zekering zal de klep niet in veiligheidspositie brengen als de motor niet onder spanning staat.

Herwapening

- **manuele herwapening:** meegeleverde hendel in tegenwijzerzin draaien. Om de motor te blokkeren de vergrendelknop naar links schuiven en de hendel loslaten.
- **gemotoriseerde herwapening:** schakel de voedingsspanning minstens 10 sec. uit. Voed de servomotor (respecteer de aangegeven spanning) min. 75 sec. De beweging van de motor stopt automatisch bij het bereiken van de eindeloop (klep open) - het duurt ongeveer 60 sec. om de klep te wapenen - of bij het onderbreken van de voeding.

Opgelet:


- ⚠ Geen schroefmachines gebruiken.
- ⚠ Stop de handeling zodra de motor volledig herwapend is (einde slag).

	prod. < 1/7/2015				prod. ≥ 1/7/2015			
	CR60(1s) CR120	CU-LT CU-LT-1S	CR2≤400 CU2≤1200	CR2>400 CU2>1200	CR60(1s) CR120 (1s)	CU-LT CU-LT-1S	CR2≤400 CU2≤1200	CR2>400 CU2>1200
Kit BFLT					•	•	•	
Kit BFNT	•	•	•					•
Kit BFT				•				



BFNT Op afstand bediende veerteruggangmotor

De veerteruggangmotor BFNT is speciaal ontworpen om brandkleppen vanop afstand te bedienen. De BFNT variante is bestemd voor brandkleppen met grote afmetingen (CRE60, CR2 met $\varnothing > 400$ mm, CRS60 met $\varnothing > 315$ mm of CU2, CU2-15, CU4 met B+H > 1200 mm. Voor Markage FD met H van 400 en 600 mm of bij H = 1200 mm (2 stuks) en bij H = 2400 mm (in combinatie met BFT-motor).



1. vergrendelknop
2. stekkeraansluiting (ST)
3. toegang voor manuele herwapening
4. thermo-elektrische zekering (T)

Opties - bij bestelling

SN2 BFL/BFN

Bipolaire eindeloop- en beginloopschakelaar

Ontgrendeling

- **manuele ontgrendeling:** zet de vergrendelknop in "unlock" positie of druk op de knop "test" van de sonde.
- **automatische ontgrendeling:** zodra de reactietemperatuur (72°C) van de thermische zekering bereikt is.
- **afstandgestuurde ontgrendeling:** door het onderbreken van de voedingsspanning.

Opgelet:

- ⚠ De thermo-elektrische zekering zal de klep niet in veiligheidspositie brengen als de motor niet onder spanning staat.

Herwapening

- **manuele herwapening:** meegeleverde hendel in tegenwijzerzin draaien. Om de motor te blokkeren de vergrendelknop naar links schuiven en de hendel loslaten.
- **gemotoriseerde herwapening:** schakel de voedingsspanning minstens 10 sec. uit. Voed de servomotor (respecteer de aangegeven spanning) min. 75 sec. De beweging van de motor stopt automatisch bij het bereiken van de eindeloop (klep open) - het duurt ongeveer 60 sec. om de klep te wapenen - of bij het onderbreken van de voeding.

Opgelet:


- ⚠ Geen schroefmachines gebruiken.
- ⚠ Stop de handeling zodra de motor volledig herwapend is (einde slag).

	prod. < 1/7/2015				prod. ≥ 1/7/2015			
	CR60(1s) CR120	CU-LT CU-LT-1S	CR2≤400 CU2≤1200	CR2>400 CU2>1200	CR60(1s) CR120 (1s)	CU-LT CU-LT-1S	CR2≤400 CU2≤1200	CR2>400 CU2>1200
Kit BFLT					•	•	•	
Kit BFNT	•	•	•					•
Kit BFT				•				



BFLT-SR Op afstand bediende veerteruggangmotor met modulerende functie

De veerteruggangmotor BFLT24-SR is ontworpen om brandkleppen vanop afstand te bedienen. De positie van het klepblad is instelbaar d.m.v. een 0 tot 10V aansluiting. Beschikbaar voor: CRS60 ($\varnothing \leq 315$ mm).



1. vergrendelknop
2. toegang voor manuele herwapening
3. thermo-elektrische zekering (T)

Ontgrendeling

- **manuele ontgrendeling:** zet de vergrendelknop in "unlock" positie. De ontgrendeling kan ook gebeuren door op de knop "test" van de sonde te drukken.
- **automatische ontgrendeling:** zodra de reactietemperatuur (72°C) van de thermische zekering bereikt is.
- **afstandgestuurde ontgrendeling:** door het onderbreken van de voedingsspanning.

Opgelet:

- ⚠ De thermo-elektrische zekering zal de klep niet in veiligheidspositie brengen als de motor niet onder spanning staat.

Herwapening

- **manuele herwapening:** meegeleverde hendel in tegenwijzerzin draaien. Om de motor te blokkeren de vergrendelknop naar links schuiven en de hendel loslaten.
- **gemotoriseerde herwapening:** schakel de voedingsspanning minstens 10 sec uit. Voed de servomotor (lijn 1 en lijn 2; respecteer de aangegeven spanning) min 75 sec. Breng een stuurspanning tussen 0 V en 10 V aan op lijn 3 en lijn 1 (0 V = gesloten, 10 V = volledig open; respecteer de aangegeven spanning). De beweging van de motor stopt automatisch bij het bereiken van de ingegeven stand. Het duurt ongeveer 60 sec. om de klep volledig te wapenen.


Opgelet:

- ⚠ Geen schroefmachines gebruiken.
- ⚠ Stop de handeling zodra de motor volledig herwapend is (einde slag).



BFNT-SR Op afstand bediende veerteruggangmotor met modulerende functie

De veerteruggangmotor BFNT24-SR is ontworpen om brandkleppen vanop afstand te bedienen. De positie van het klepblad is instelbaar d.m.v. een 0 tot 10V aansluiting. Beschikbaar voor: CRE60 en CRS60 (CRS60 $\varnothing \geq 400$ mm).



1. vergrendelknop
2. toegang voor manuele herwapening
3. thermo-elektrische zekering (T)

Ontgrendeling

- **manuele ontgrendeling:** zet de vergrendelknop in "unlock" positie. De ontgrendeling kan ook gebeuren door op de knop "test" van de sonde te drukken.
- **automatische ontgrendeling:** zodra de reactietemperatuur (72°C) van de thermische zekering bereikt is.
- **afstandgestuurde ontgrendeling:** door het onderbreken van de voedingsspanning.

Opgelet:

- ⚠ De thermo-elektrische zekering zal de klep niet in veiligheidspositie brengen als de motor niet onder spanning staat.

Herwapening


- **manuele herwapening:** meegeleverde hendel in tegenwijzerzin draaien. Om de motor te blokkeren de vergrendelknop naar links schuiven en de hendel loslaten.
- **gemotoriseerde herwapening:** schakel de voedingsspanning minstens 10 sec uit. Voed de servomotor (lijn 1 en lijn 2; respecteer de aangegeven spanning) min 75 sec. Breng een stuurspanning tussen 0 V en 10 V aan op lijn 3 en lijn 1 (0 V = gesloten, 10 V = volledig open; respecteer de aangegeven spanning). De beweging van de motor stopt automatisch bij het bereiken van de ingegeven stand. Het duurt ongeveer 60 sec. om de klep volledig te wapenen.

Opgelet:

- ⚠ Geen schroefmachines gebruiken.
- ⚠ Stop de handeling zodra de motor volledig herwapend is (einde slag).

Elektrische aansluiting


ONE




DC : Schakelaar open positie brandklep

FC : Schakelaar gesloten positie brandklep

ONE-X




BFLT



DC : Schakelaar open positie brandklep

FC : Schakelaar gesloten positie brandklep


BFNT




DC : Schakelaar open positie brandklep

FC : Schakelaar gesloten positie brandklep

BFLT-SR



BFNT-SR



MEC	Nominale spanning motor	Nominale spanning magneet	Vermogen (in rust)	Vermogen (in gebruik)	Positieschakelaars standaard	Wapeningstijd motor
ONE T 24 FDCU L	24 V AC/DC (-10/+20%)	n.v.t.	0,28 W	4,2 W	1mA...1A 60VDC of 1mA...100mA 230VAC	< 75 s (bekabeld) / < 85 s (batterij)
ONE T 24 FDCU ST L	24 V AC/DC (-10/+20%)	n.v.t.	0,28 W	4,2 W	1mA...1A 60VDC of 1mA...100mA 230VAC	< 75 s (bekabeld) / < 85 s (batterij)
ONE T 230 FDCU L	230 V AC (-15/+15%)	n.v.t.	0,57 W	4,2 W	1mA...1A 60VDC of 1mA...100mA 230VAC	< 75 s (bekabeld) / < 85 s (batterij)
ONE T 230 FDCU ST L	230 V AC (-15/+15%)	n.v.t.	0,57 W	4,2 W	1mA...1A 60VDC of 1mA...100mA 230VAC	< 75 s (bekabeld) / < 85 s (batterij)
ONE-X 24 L	24 V AC/DC (-10/+20%)	n.v.t.	0,28 W	4,2 W		< 75 s (bekabeld) / < 85 s (batterij)
ONE-X 230 L	230 V AC (-15/+15%)	n.v.t.	0,57 W	4,2 W		< 75 s (bekabeld) / < 85 s (batterij)
BFLT24	24 V AC/DC	n.v.t.	0,8 W	2,5 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s
BFLT24-ST	24 V AC/DC	n.v.t.	0,8 W	2,5 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s
BFLT230	230 V AC	n.v.t.	1,1 W	3,5 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s
BFLT230-ST	230 V AC	n.v.t.	1,1 W	3,5 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s
BFNT24	24 V AC/DC	n.v.t.	1,4 W	4 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s
BFNT24-ST	24 V AC/DC	n.v.t.	1,4 W	4 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s
BFNT230	230 V AC	n.v.t.	2,1 W	5 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s
BFNT230-ST	230 V AC	n.v.t.	2,1 W	5 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s
BFLT24-SR	24 V AC/DC	n.v.t.	1 W	3 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s
BFNT24-SR	24 V AC/DC	n.v.t.	1,7 W	4,5 W	1mA...3A, AC 250V	< 60 s

MEC	Looptijd veer	Akoestisch vermogen motor	Akoestisch vermogen veer	Kabel voeding / controle	Kabel schakelaar	Beschermings-klasse
ONE T 24 FDCU L	< 30 s	< 64 dB (A)	< 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
ONE T 24 FDCU ST L	< 30 s	< 64 dB (A)	< 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
ONE T 230 FDCU L	< 30 s	< 64 dB (A)	< 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
ONE T 230 FDCU ST L	< 30 s	< 64 dB (A)	< 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
ONE-X 24 L	< 30 s	< 64 dB (A)	< 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	buskabel: (2x) 1 m, 4 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
ONE-X 230 L	< 30 s	< 64 dB (A)	< 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	buskabel: (2x) 1 m, 4 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFLT24	20 s	< 43 dB (A)	< 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFLT24-ST	20 s	< 43 dB (A)	< 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFLT230	20 s	< 43 dB (A)	< 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFLT230-ST	20 s	< 43 dB (A)	< 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFNT24	20 s	≤ 55 dB (A)	ca. 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFNT24-ST	20 s	≤ 55 dB (A)	ca. 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFNT230	20 s	≤ 55 dB (A)	ca. 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFNT230-ST	20 s	≤ 55 dB (A)	ca. 67 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFLT24-SR	20 s	< 43 dB (A)	< 62 dB (A)	1 m, 4 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54
BFNT24-SR	20 s	< 55 dB (A)	< 67 dB (A)	1 m, 4 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (halogeenvrij)	IP 54

Gewichten

CRS60 + ONE

ØDn [mm]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	
kg	4,1	4,5	5,1	5,8	7,1	8,6	14,1	14,3	20,1	

CRS60 + ONE-X

ØDn [mm]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	
kg	4,1	4,5	5,1	5,8	7,1	8,6	14,1	14,3	20,1	

CRS60 + BFLT

ØDn [mm]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	
kg	3,7	4,1	4,7	5,4	6,7	8,2	-	-	-	

CRS60 + BFNT

ØDn [mm]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	
kg	-	-	-	-	-	-	14,0	14,2	20,0	

CRS60 + BFLT24-SR

ØDn [mm]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	
kg	3,7	4,1	4,7	5,4	6,7	8,2	-	-	-	

CRS60 + BFNT24-SR

ØDn [mm]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	
kg	-	-	-	-	-	-	14,0	14,2	20,0	

Selectiegegevens

$$\Delta p \text{ (Pa)} = 0,6 \times v^2 \times \zeta$$

ØDn [mm]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	
ζ [-]	0,7610	0,5715	0,4248	0,3425	0,2680	0,2165	0,2147	0,1913	0,1693	

CRS60 - A-gewogen geluidsvermogen niveau Lwa in de ruimte

ØDn [mm]	100	125	160	200	250	315	400	500	630		
Sn [m²]	0,0063	0,0102	0,0174	0,0279	0,0446	0,0722	0,1136	0,1812	0,2925		
Sn [%]	80,00	83,00	86,00	89,00	91,00	93,00	90,00	92,00	94,00		
Q [m³/h]	217	364	645	1.080	1.771	2.501	3.628	5.056	7.141		
Δp [Pa]	26,80	23,30	20,20	18,70	16,20	10,30	8,30	5,90	4,10		45 dB
Q [m³/h]	179	301	533	893	1.502	2.121	3.077	4.288	6.057		
Δp [Pa]	18,40	15,90	13,80	12,80	11,60	7,40	6,00	4,20	3,00		40 dB
Q [m³/h]	148	249	441	739	1.274	1.799	2.610	3.637	5.137		
Δp [Pa]	12,60	10,90	9,50	8,80	8,40	5,30	4,30	3,00	2,10		35 dB
Q [m³/h]	123	206	365	611	1.081	1.526	2.213	3.084	4.357		
Δp [Pa]	8,60	7,50	6,50	6,00	6,00	3,80	3,10	2,20	1,50		30 dB
Q [m³/h]	101	170	302	506	917	1.294	1.877	2.616	3.695		
Δp [Pa]	5,90	5,10	4,40	4,10	4,30	2,80	2,20	1,60	1,10		25 dB

Elk debiet lager dan de hierboven opgegeven maximale waarde, zal voor de respectievelijke afmeting voldoen aan het vermelde A-gewogen geluidsvermogen niveau. Meer informatie over het geluidsvermogen vindt u terug bij de productinformatie op onze website (documenten).

Bestelvoorbeeld

CRS60 250 ONE T 24 FDCU L

1

2

3

1. product
2. diameter
3. type mechanisme

Goedkeuring en certificaten

Al onze kleppen worden onderworpen aan testen door officiële testinstituten. Rapporten van deze testen vormen de basis van de goedkeuringen van onze kleppen.



BCCA- 0749-CPR-BC1-606-0464-15650.20-2517

40194