

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype:                                                                                                                                                                       | KAMOUFLAGE                                                                                                                                                        |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en):                                                                                                                                                                                              | Rookbeheersingsluik voor gebruik in rook- en warmteafvoersystemen in multi-compartment toepassingen aan brandtemperaturen, of in single-compartment toepassingen. |
| 3. Fabrikant:                                                                                                                                                                                                          | Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele                                                                                                     |
| 4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:                                                                                                                                           | Systeem 1                                                                                                                                                         |
| 5. Geharmoniseerde norm / Europees beoordelingsdocument; aangemelde instantie(s) / Europese technische beoordeling, technische beoordelingsinstantie, aangemelde instantie(s); certificaat van prestatiebestendigheid: | EN 12101-8:2011, Efectis met identificatienummer 1812; Efectis-1812-CPR-1043                                                                                      |
| 6. Aangegeven prestatie(s) volgens EN 12101-8:2011                                                                                                                                                                     | (Brandweerstand volgens EN 1366-10 en classificatie volgens EN 13501-4)                                                                                           |

| Essentiële kenmerken                                                                   |                |         |                                          |             | Prestaties                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Gamma                                                                                  | Product        | Type    | Materiaal                                | Installatie | Classificatie                                  |
| 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm;<br>350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm | Kamouflage 60  | Kanaal  | Promatect L500 ≥ 30 mm                   | 1           | EI 60 (V <sub>ed</sub> i ↔ o) S 1500 AA multi  |
|                                                                                        |                |         | Geoflam ≥ 30 mm                          |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Geoflam N ≥ 35 mm                        |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Geotec ≥ 30 mm                           |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Tecniver ≥ 35 mm                         |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Glasroc F V500 ≥ 35 mm                   |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Exthamat ≥ 25 mm                         |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Desenfire HD ≥ 25 mm                     |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Desenfire STR ≥ 25 mm                    |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Fireboard CS D5 ≥ 35 mm                  |             |                                                |
|                                                                                        |                | Schacht | Beton ≥ 70 mm                            |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm |             |                                                |
|                                                                                        | Kamouflage 120 | Kanaal  | Promatect L500 ≥ 40 mm                   | 1           | EI 90 (V <sub>ed</sub> i ↔ o) S 1500 AA multi  |
|                                                                                        |                |         | Geoflam ≥ 35 mm                          |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Geoflam N ≥ 35 mm                        |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Tecniver ≥ 45 mm                         |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Exthamat ≥ 30 mm                         |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Desenfire THD ≥ 25 mm                    |             |                                                |
|                                                                                        |                | Schacht | Beton ≥ 70 mm                            |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm |             |                                                |
|                                                                                        | Kamouflage 120 | Kanaal  | Promatect L500 ≥ 50 mm                   | 1           | EI 120 (V <sub>ed</sub> i ↔ o) S 1500 AA multi |
|                                                                                        |                |         | Geoflam ≥ 45 mm                          |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Geoflam N ≥ 35 mm                        |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Geoflam Light ≥ 35 mm                    |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Geotec ≥ 45 mm                           |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Exthamat ≥ 35 mm                         |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Tecniver ≥ 50 mm                         |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Glasroc F V500 ≥ 50 mm                   |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Desenfire HD ≥ 35 mm                     |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Desenfire ≥ 45 mm                        |             |                                                |
|                                                                                        |                |         | Desenfire STR ≥ 25 mm                    |             |                                                |
|                                                                                        |                | Schacht | Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm |             |                                                |

1 Installatiemethode: in kanaal/op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan.



|                                                    |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale activeringscondities/gevoeligheid:        | Geslaagd - automatische activatie                                                                                                                                                     |
| Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd     | Geslaagd - automatische activatie                                                                                                                                                     |
| Operationele betrouwbaarheid: cyclische bewegingen | 300 cycli (zonder tegengewicht)                                                                                                                                                       |
| Duurzaamheid van de reactievertraging:             | Geslaagd                                                                                                                                                                              |
| Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid:     | Geslaagd                                                                                                                                                                              |
| Goedgekeurd toebehoren                             | Laag acrylverf op de luiken en synthetische verf op het profiel, aan de niet-blootgestelde kant; Behangpapier op de niet-blootgestelde kant van de luiken; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; |
| Hoge bedrijfstemperatuur (HOT 400/30):             | NPD (geen prestatie bepaald)                                                                                                                                                          |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Voor classificaties van het type "Schacht": goedkeuring moet lokaal met de bevoegde overheid of goedkeuringsinstantie worden afgestemd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
**Duchan Laplace**, R&D Manager

Oosterzele, 01/02/2026

